



## ENCEINTE MAX 15

### Présentation du produit

Le MAX est une enceinte 2 voies large bande remarquable de présence vocale, de clarté, et d'une grande stabilité vis-à-vis du larsen. De par sa conception coaxiale, sa hauteur est très faible, ce qui permet de le positionner selon deux angles de déploiement. Le MAX peut être utilisé comme retour de scène, suspendu en downfill ou associé au C7-SUB en tant que système de sonorisation polyvalent. Construit en contreplaqué marine et doté d'une finition anti-chocs, le MAX est muni de poignées et d'inserts filetés M10. Une embase pouvant accueillir un pied, des plaques guides pour sangles à cliquet et une version optionnelle munie de plaques de fixation MAN CF4 permettent au MAX de répondre à de nombreuses possibilités d'applications.

#### Données système

Réponse en fréquence (-5 dB)

55 Hz - 18 kHz<sup>1</sup>

Pression acoustique max.<sup>2</sup> avec D6 en mode passif D12 en mode passif D80 en mode passif  
10D en mode actif D12 en mode actif D80 en mode actif

Pression acoustique 131 dB Pression acoustique 135 dB Pression acoustique 135 dB Pression  
acoustique 132 dB Pression acoustique 136 dB Pression acoustique 136 dB

Enceintes par D12/D80 (mode actif) 2/4

Enceintes par D6/D12/D80 (mode passif) 2

#### Données enceintes

Puissance admissible (RMS/crête 10 ms)

250/1200 W

Angle nominal de directivité (h x v)

60° conique

#### Haut-parleurs

1 haut-parleur de 15" (38,1 cm) + 1 haut-parleur de compression de 2" (5,1 cm) en montage  
coaxial

Dimensions (haut. x larg. x prof.)

392 x 580 x 507 mm<sup>3</sup> 15,4 x 22,8 x 20"<sup>3</sup>

Poids 26 kg 57 lb